

# Deklaracja właściwości użytkowych

## Declaration of Performance

Nr DWU / DoP No.

1/CE/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GS 3,5x25, GS 3,5x35, GS 3,5x45

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wkręty samowiercące, fosfatowane, przeznaczone do mocowania płyt kartonowo-gipsowych, płyt gipsowych wzmocnionych włóknami, wyrobów wytworzonych w procesie obróbki wtórnej, do konstrukcji z metalu. PB/HG metal

3. Producent:

Technika Zamocowań Amex Sp.j. Dariusz Krot, Marek Krot  
ul. Strzelecka 17, 47-230 Kedzierzyn-Kozle

4. Upoważniony przedstawiciel:

nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14566+A1:2010 łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych

Jednostka notyfikowana:

1015

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki essential characteristics	Właściwości użytkowe wg. J-01891-22 declare values in accordance to J-01891-22	Metoda badania Test metod
Typ wkręta Type of screw	TSD PB/HG metal	PN-EN 14566+A1:2010
Średnica wkręta [mm] screw diameter [mm]	3,5 mm	
Długości wkręta [mm] screw length	25, 35, 45 mm	
Reakcja na ogień Reaction to fire	Klasa A1 R2F / Class A1 R2F	
Wytrzymałość na zginanie Flexural strength	Spełnia wymagania / pass	
Wydzielanie substancji niebezpiecznych danger substances containe	NPD	
Odporność na korozję corrosion resistance	Fosfatowane, klasa 24 phosphate class 24	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ "AMEX"  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Dariusz Krot

Podpisano za producenta i w jego imieniu przez:  
Dariusz Krot

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ "AMEX"  
DARIUSZ KROT  
MAREK KROT  
ul. Strzelecka 17  
47-230 KEDZIERZYN-KOZLE  
NIP 749-10-00-124

FIXING SYSTEMS  
**AMEX**

Kędzierzyn-Koźle, 06.12.2022