

Deklaracja właściwości użytkowych

Declaration of Performance

Nr DWU / DoP No.

1/ETA/2026,

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: AMEX LDTK/LDTN,

Unique identification code of the product-type:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Intended use or uses:

Łączniki do mocowania pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych.

3. Producent:

Producer:

Technika Zamocowań Amex Sp.j. Dariusz Krot, Marek Krot, ul. Strzelecka 17, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

4. Upoważniony przedstawiciel:

Authorised representative:

nie dotyczy / not relevant

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance:

System 2+

6. Europejski dokument oceny:

European Assessment Document:

EAD 030351-00-0402

Europejska ocena techniczna:

European Technical Assessment:

ETA-15/0344 z dnia 30.12.2025

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(Technical Assessment Body)

Zakład Ocen Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
1/JOT/WB/13

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(Notified Body)

1488 na podstawie:

- inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowe kontroli produkcji,
wydała certyfikat 1488-CPR-0759/Z

7. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:

| Nośności charakterystyczne na osiowe wrywanie z podłoża [kN] | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--|---|
| Characteristic values of axial load resistance [kN] | | | | | |
| Zał. Nr Ann. | AMEX łączniki do dachów płaskich AMEX Flat Roof Fasteners | | Podłoże/Substrate | | |
| | No. | Łącznik Fastener | Podkładka Washer | Beton wg EN 206 Concrete acc. to EN 206 | Głębokość zakotwienia [mm] Embedment depth [mm] |
| ≥ C20/25 | | | | | |
| 1 | WDB 6,3 | LDTK | 1,66 | 30 | 5,25 |
| 1 | WDB 6,3 | LDTN | 2,97 | 30 | 5,25 |

| Nośności charakterystyczne na osiowe wrywanie z podłoża [kN] | | | | |
|--|---|---------------------|--|---|
| Characteristic values of axial load resistance [kN] | | | | |
| Zał. Nr Ann. No. | AMEX łączniki do dachów płaskich AMEX Flat Roof Fasteners | | Podłoże/Substrate | |
| | Łącznik Fastener | Podkładka Washer | Drewno wg EN 14081 Wood acc. to EN 14081 | Głębokość zakotwienia [mm] Embedment depth [mm] |
| | | | Klasa \geq C24 wg. EN 338 Wood class \geq 24 acc. to EN 338 | |
| 2 | WDB 6,3 | LDTK | 1,66 | 30 |
| 2 | WDB 6,3 | LDTN | 1,66 | 30 |

| Nośności charakterystyczne na osiowe wrywanie z podłoża [kN] | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Characteristic values of axial load resistance [kN] | | | | | | |
| Zał. Nr Ann. No. | AMEX łączniki do dachów płaskich AMEX Flat Roof Fasteners | | Podłoże/Substrate | | | |
| | Łącznik Fastener | Podkładka Washer | Blacha stalowa gatunku S280GD wg EN 10346 Steel sheet S280GD acc. to EN 10346 | | | |
| | | | $t \geq 0,75$ mm | $t \geq 0,88$ mm | $t \geq 1,00$ mm | $t \geq 1,25$ mm |
| 3 | WDS 4,8 | LDTK | 0,89 | 1,19 | 1,48 | 1,63 |
| 3 | WDS 4,8 | LDTN | 0,89 | 1,19 | 1,48 | 2,11 |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Appropriate Technical Documentation or Specific Technical Documentation:

nie dotyczy / not relevant


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał:
Signed on behalf of the manufacturer by:
Dariusz Krot
Współwłaściciela firmy AMEX
Co-wner of AMEX company
Kędzierzyn-Koźle 13 Luty 2026
Kędzierzyn-Koźle, 13-th February 2026

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ "AMEX"
WSPÓŁWŁAŚCICIEL



Podpis / signature

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ » AMEX «
DARIUSZ KROT, MAREK KROT
SPÓŁKA JAWNA
ul. Strzelecka 17
47 - 230 KĘDZIERZYN - KOŹLE
NIP 749 - 10 - 00 - 124

FIXING SYSTEMS
AMEX